

Stampflex®

Soluções em vedação agora tem marca

GAXETA Stampflex® 72207 PTFE COM GRAFITE



APLICAÇÕES / BENEFÍCIOS

A Gaxeta Stampflex® 72207 é fabricada com filamentos de PTFE Expandido e Grafite, lubrificada com óleo de silicone. Além de ser usada em bombas, pode também ser utilizada em válvulas, misturadores e agitadores. Devido à sua alta lubrificação, apresenta excelente desempenho para serviços com elevada velocidade periférica e temperatura. Pode ser utilizada, com segurança, em quase todas aplicações químicas, incluindo as mais agressivas. Alta versatilidade, flexibilidade, dissipação térmica e muito mais selabilidade em uma gaxeta, fabricada com um processo produtivo ecologicamente responsável.

LIMITES DE SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Temperatura	Mínima: -200°C
	Máxima: 280°C
Pressão	Bombas Rotativas: 35
	Bombas Alternativas: 100
	Válvulas: 200
pH	0 - 14
Velocidade (m/s)	25
Seção	Quadrada

PADRÕES DE EMBALAGENS

Bitola	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,0	22,2	25,4
	pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (+/- 10%)		1kg				2kg				5kg			